



## 6011 Sprossenanlegeleiter

- › Leiterinnenbreite 370 mm.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße auf beiden Seiten.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

| Sprossenzahl |        | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 12            | 14            | 16            | 18            | 20            | 22            |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm         | ca. mm | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 66            | 71            | 71            | 71            |
| Länge        | ca. m  | 1,89          | 2,17          | 2,45          | 2,73          | 3,01          | 3,57          | 4,11          | 4,69          | 5,25          | 5,81          | 6,37          |
| Standhöhe    | ca. m  | 0,83          | 1,10          | 1,37          | 1,64          | 1,91          | 2,45          | 2,99          | 3,53          | 4,07          | 4,62          | 5,16          |
| Arbeitshöhe  | ca. m  | 2,33          | 2,60          | 2,87          | 3,14          | 3,41          | 3,95          | 4,49          | 5,03          | 5,57          | 6,12          | 6,66          |
| Reichhöhe    | ca. m  | 2,83          | 3,10          | 3,37          | 3,64          | 3,91          | 4,45          | 4,99          | 5,53          | 6,07          | 6,62          | 7,16          |
| Breite       | ca. mm | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           |
| Gewicht      | ca. kg | 3,3           | 3,8           | 4,2           | 4,6           | 5,2           | 6,3           | 7,3           | 8,0           | 10,0          | 11,2          | 12,5          |
| EAN-Code     |        | 4019502338234 | 4019502338241 | 4019502338258 | 4019502338265 | 4019502338272 | 4019502338296 | 4019502338302 | 4019502338319 | 4019502338326 | 4019502338333 | 4019502338340 |
| Best.-Nr.    |        | 601106        | 601107        | 601108        | 601109        | 601110        | 601112        | 601114        | 601116        | 601118        | 601120        | 601122        |

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.